

## กันบาดท่ออ่อนโลหะ



รหัส	รายการ	ราคา
PC518	NF1/2	17-
PC519	NF3/4	20-
PC520	NF1	30-

## ตารางเทียบขนาดสายไฟเบอร์ใหญ่สุดที่ใช้กับท่ออ่อนดำ

ขนาด สายไฟ	NYY	THW	VCT (1C)	VCT (2C)	VCT (3C)	VCT (4C)
0.5 มม <sup>2</sup>	-	5/16" (3.0)	5/16" (5.4)	3/8"(8.8)	3/8"(9.2)	1/2"(10.5)
0.75 มม <sup>2</sup>	-	-	5/16" (5.6)	3/8"(9.2)	1/2"(9.6)	1/2"(11.0)
1.0 มม <sup>2</sup>	3/8" (8.6)	5/16"(3.3)	5/16" (6.2)	1/2"(9.6)	1/2"(10.5)	1/2"(12.0)
1.5 มม <sup>2</sup>	3/8" (9.0)	5/16"(3.6)	5/16" (6.6)	1/2"(11.0)	1/2"(11.5)	1/2"(12.5)
2.5 มม <sup>2</sup>	3/8" (9.4)	5/16"(4.0)	5/16" (7.4)	1/2"(12.5)	1/2"(13.0)	3/4"(15.0)
4.0 มม <sup>2</sup>	1/2" (10.0)	5/16"(4.8)	3/8"(8.6)	3/4"(14.5)	3/4"(15.5)	3/4"(17.0)
6.0 มม <sup>2</sup>	1/2" (11.0)	5/16"(5.8)	3/8"(9.4)	3/4"(16.0)	3/4"(17.5)	1"(19.5)
10.0 มม <sup>2</sup>	1/2" (12.0)	5/16"(7.2)	1/2"(12.0)	1"(20.0)	1"(21.5)	1 1/4"(24.0)
16.0 มม <sup>2</sup>	1/2" (13.0)	3/8"(8.4)	1/2"(13.5)	1"(23.0)	1 1/4"(25.0)	1 1/4"(28.0)
25.0 มม <sup>2</sup>	3/4" (14.5)	1/2"(10.5)	3/4"(16.0)	1 1/4 "(27.5)	2"(30.0)	2"(33.0)
35.0 มม <sup>2</sup>	3/4" (16.0)	1/2"(11.5)	3/4"(17.5)	2"(31.0)	2"(33.5)	2"(37.0)
50.0 มม <sup>2</sup>	3/4" (17.0)	1/2"(13.5)	1" (21.0)			
70.0 มม <sup>2</sup>	1" (19.0)	3/4"(15.5)	1" (23.0)			
95.0 มม <sup>2</sup>	1" (21.5)	3/4"(18.0)	1 1/4" (26.5)			
120.0 มม <sup>2</sup>	1" (23.0)	1"(19.5)				
150.0 มม <sup>2</sup>	1 1/4" (26.0)	1"(21.5)				
185.0 มม <sup>2</sup>	1 1/4" (28.0)	1 1/4" (24.0)				
240.0 มม <sup>2</sup>	2" (31.5)	1 1/4" (27.0)				
300.0 มม <sup>2</sup>	2" (35.0)	2" (30.0)				
400.0 มม <sup>2</sup>	2" (38.5)	2" (33.5)				
500.0 มม <sup>2</sup>	2" (43.0)	2" (38.0)				

หมายเหตุ ควรใช้ขนาดท่ออ่อนดำใหญ่กว่าค่าในตารางสัก 1 เบอร์