


สวิตช์ CK series

10 ตัว / กล่อง



สวิตช์ปุ่มกด CK-__P__




สวิตช์ปุ่มกดหัวหนู CK-__PF__




สวิตช์ปุ่มกดแลมปหม้อแปลง


CK-__ PFNBT__
และ สวิตช์ปุ่มกดแลมปตรง
CK-__ PFNBD__



สวิตช์ลูกศร CK-__SLS__



สวิตช์ลูกศร CK-__SLL__



สวิตช์ลูกศร CK-__SLSN__

รายการ (□□ = 22mm , 25mm หรือ 30mm)	คอนแทค	รหัส 25mm	ราคา 25mm	รหัส 22mm	รหัส 30mm	ราคา 22mm 30mm
สวิตช์ปุ่มกด CK-□□P1 สีเขียว	1NO	CK005	144		CK008	161
สวิตช์ปุ่มกด CK-□□P2 สีแดง	1NC	CK006	144		CK009	161
สวิตช์ปุ่มกด CK-□□P12 สีเขียว	1NO+1NC			CK001		219
สวิตช์ปุ่มกด CK-□□P12 สีแดง	1NO+1NC			CK004		219
สวิตช์ปุ่มกด CK-□□P12 สีเขียว,แดง	1NO+1NC	CK007	201		CK010	219
สวิตช์ปุ่มกดหัวหนู CK-□□PF1 สีเขียว	1NO	CK105	161	CK101	CK109	184
สวิตช์ปุ่มกดหัวหนู CK-□□PF2 สีแดง	1NC	CK106	161	CK102	CK110	184
สวิตช์ปุ่มกดหัวหนู CK-□□PF12 สีเขียว	1NO+1NC			CK103	CK111	242
สวิตช์ปุ่มกดหัวหนู CK-□□PF12 สีแดง	1NO+1NC	CK108	219	CK104	CK112	242
ปุ่มกดแลมปหม้อแปลง CK-25PFNBT 220 V AC สีเขียว	1NO+1NC	CK030	518			
ปุ่มกดแลมปหม้อแปลง CK-25PFNBT 220 V AC สีแดง	1NO+1NC	CK031	518			
ปุ่มกดแลมปหม้อแปลง CK-25PFNBT 220V AC สีเหลือง	1NO+1NC	CK032	518			
ปุ่มกดแลมปหม้อแปลง CK-25PFNBT 220V AC สีน้ำเงิน	1NO+1NC	CK033	518			
ปุ่มกดแลมปตรง CK-25 PFNBD 220V AC สีเขียว	1NO+1NC	CK040	345			
ปุ่มกดแลมปตรง CK-25 PFNBD 220V AC สีแดง	1NO+1NC	CK041	345			
ปุ่มกดแลมปตรง CK-25 PFNBD 220V AC สีเหลือง	1NO+1NC	CK042	345			
ปุ่มกดแลมปตรง CK-25 PFNBD 220V AC สีน้ำเงิน	1NO+1NC	CK043	345			
สวิตช์ลูกศร CK-□□SLS21 2P	1NO	CK405	207	CK401	CK412	219
สวิตช์ลูกศร CK-□□SLS22 2P	1NC	CK406	207	CK402		219
สวิตช์ลูกศร CK-□□SLS212 2P	1NO+1NC	CK407	265	CK403	CK413	276
สวิตช์ลูกศร CK-□□SLS211 2P	2NO	CK409	265		CK414	276
สวิตช์ลูกศร CK-□□SLS311 3P	2NO	CK408	265	CK404	CK415	276
สวิตช์ลูกศร CK-25SLS31 3P	1NO	CK410	207			
สวิตช์ลูกศร(ขายาว) CK-25SLL212 2P	1NO+1NC	CK433	334			
สวิตช์ลูกศร(ขายาว) CK-25SLL312 3P	1NO+1NC	CK434	334			
สวิตช์ลูกศร(ขายาว) CK-25SLL311 3P	2NO	CK435	334			
สวิตช์ลูกศรมีแลมป CK-25SLSN21 2P สีเขียว	1NO	CK451	702			
สวิตช์ลูกศรมีแลมป CK-25SLSN22 2P สีแดง	1NC	CK452	702			
สวิตช์ลูกศรมีแลมป CK-25SLSN212 2P สีเขียว	1NO+1NC	CK453	811			
สวิตช์ลูกศรมีแลมป CK-25SLSN212 2P สีแดง	1NO+1NC	CK454	811			
สวิตช์ลูกศรมีแลมป CK-25SLSN211 2P สีเขียว	2NO	CK455	811			
สวิตช์ลูกศรมีแลมป CK-25SLSN311 3P สีเขียว	2NO	CK456	811			

GENERAL CHARACTERISTICS

- NOMINAL THERMAL CURRENT : 10A
- NOMINAL INSULATION VOLTAGE : 600V
- MECHANICAL DURABILITY:5 million times (selector switch 1 million times)
- ELECTRICAL DURABILITY:1 million times
- FREQUENCY OF OPERATION : 1800 times/hr
- AMBIENT TEMPERATURE:-5~40°C

RATED VOLTAGE (V)	CURRENT A		
	AC-15 INDUCTIVE LOAD	DC-13 INDUCTIVE LOAD	DC-12 RESISTIVE LOAD
24	10	6	6
48	10	2	3
110	6	0.7	2
220	4	0.3	1