

## เทียบขนาดสายไฟกับเคเบิลแกน

ตารางเทียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ เข้า เคเบิลแกน และ ขนาดรูเจาะตู้

| รายการสินค้า                  | Nylon<br>เข้าสาย(mm) | Nylon เข้าตู้<br>(mm) | ทองเหลือง<br>เข้าสาย(mm) | ทองเหลือง<br>เข้าตู้(mm) |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| เคเบิลแกน G 1/4"              | 4.5-8                | 13                    | 7.18                     | 12.82                    |
| เคเบิลแกน G 3/8"              | 6-9.5                | 16.42                 | 8.4                      | 16.23                    |
| เคเบิลแกน G 1/2"              | 6-11                 | 20.46                 | 12.59                    | 20.55                    |
| เคเบิลแกน G 3/4"              | 13-18                | 26.07                 | 18.61                    | 26.07                    |
| เคเบิลแกน G 1"                | 18-22                | 33                    | 25                       | 33.2                     |
| เคเบิลแกน G 1-1/4"            | 20-25                | 41.9                  | 27                       | 41.39                    |
| เคเบิลแกน G 1-1/2"            | 26-32                | 47.07                 | 32                       | 47.55                    |
| เคเบิลแกน G 2"                | 40-46                | 59.57                 | 44.5                     | 60                       |
| เคเบิลแกน M12                 | 3-6.5                | 12                    | 6.5                      | 12                       |
| เคเบิลแกน M16                 | 4-8                  | 16                    | 8.32                     | 16                       |
| เคเบิลแกน M20                 | 6-12                 | 20                    | 12.43                    | 20                       |
| เคเบิลแกน M22                 | 10-13                | 22                    | 14                       | 22                       |
| เคเบิลแกน M25                 | 12-15                | 25                    | 16.07                    | 25                       |
| เคเบิลแกน M27                 | 13-18                | 27                    | 18.36                    | 27                       |
| เคเบิลแกน M30                 | 13-18                | 30                    | 18.23                    | 30                       |
| เคเบิลแกน M32                 | 20-24                | 32                    | 22                       | 32                       |
| เคเบิลแกน M36                 | 18-25                | 36                    | 25.17                    | 36                       |
| เคเบิลแกน M40                 | 23-32                | 40                    | 30.32                    | 40                       |
| เคเบิลแกน M42                 |                      |                       | 30.3                     | 42                       |
| เคเบิลแกน M48                 |                      |                       | 33                       | 48                       |
| เคเบิลแกน M50                 | 32-38                | 50                    | 38.78                    | 50                       |
| เคเบิลแกน M63                 | 37-44                | 63                    | 44.37                    | 63                       |
| เคเบิลแกน M64                 |                      |                       | 44.31                    | 64                       |
| เคเบิลแกน M72                 |                      |                       | 53.37                    | 72                       |
| เคเบิลแกน M80                 |                      |                       | 60.63                    | 80                       |
| เคเบิลแกน M88                 |                      |                       | 70.32                    | 88                       |
| เคเบิลแกน M100                |                      |                       | 84.3                     | 100                      |
| ในล่อนเคเบิลแกน มีหาง PG-7    | 3.5-6                | 11.39                 |                          |                          |
| ในล่อนเคเบิลแกน มีหาง PG-9    | 4-8                  | 15.38                 |                          |                          |
| ในล่อนเคเบิลแกน มีหาง PG-11   | 5-10                 | 17.62                 |                          |                          |
| ในล่อนเคเบิลแกน มีหาง PG-13.5 | 6-12                 | 19.89                 |                          |                          |
| ในล่อนเคเบิลแกน มีหาง PG-16   | 10-14                | 21.89                 |                          |                          |
| ในล่อนเคเบิลแกน มีหาง PG-21   | 13-18                | 26.69                 |                          |                          |