

เกจวัดความดันเกลียวล่าง

เกจวัดความดันเกลียวหลัง



			เกจวัดความดันเกลียวล่าง				เกจวัดความดันเกลียวหลัง			
ขนาดหน้าปัด (นิ้ว)	วัดความดัน (กก./ซม.)	ขนาดเกลียว (เกลียวล่าง)	มาตรฐาน		แสดนเลส		มาตรฐาน		แสดนเลส	
			รหัส	ราคา	รหัส	ราคา	รหัส	ราคา	รหัส	ราคา
1.5	2	1/8"	PR401	166	PR457	825	-	-	-	-
	7		PR408	166	-	-	PR409	166	-	-
	10		PR419	166	PR472	825	PR420	166	-	-
	15		PR432	166	PR485	825	PR433	166	-	-
	เกจสูญญากาศ		PR351	166	-	-	-	-	-	-
2	2	1/4"	PR402	166	PR458	880	-	-	-	-
	7		PR410	166	PR461	880	PR411	178	PR462	956
	10		PR421	166	-	-	PR422	178	PR474	956
	15		-	-	PR486	880	PR435	178	PR487	956
	20		PR446	166	-	-	-	-	-	-
	เกจสูญญากาศ		PR352	178	-	-	-	-	-	-
2.5	2	1/4"	PR403	204	PR459	981	-	-	-	-
	4		PR391	204	-	-	-	-	-	-
	7		PR412	204	-	-	-	-	-	-
	10		PR423	204	-	-	-	-	-	-
	15		PR436	204	-	-	-	-	-	-
	20		PR447	204	PR502	981	-	-	-	-
	เกจสูญญากาศ		PR353	217	-	-	-	-	-	-
3	2	3/8"	PR406	370	-	-	-	-	-	-
	7		PR414	370	PR466	2,090	-	-	-	-
	10		-	-	PR478	2,090	PR426	370	PR512	2,200
	15		PR439	370	PR491	2,090	-	-	-	-
	20		PR450	370	PR505	2,090	-	-	-	-
4	7	1/2"	PR415	420	PR467	2,530	-	-	-	-
	10		-	-	-	-	PR427	440	-	-
	15		PR440	420	-	-	-	-	-	-
	16		-	-	-	-	-	-	-	-
	20		PR451	420	-	-	-	-	-	-
6	7	1/2"	-	-	PR470	3,080	-	-	-	-
	10		PR601	612	PR482	3,080	-	-	-	-
	15		PR443	612	-	-	-	-	-	-
	20		PR454	612	PR509	3,080	-	-	-	-

(ใช้ได้ทั้งน้ำ และลม)

1 bar = 0.97 atm

1 bar = 100 kpa

= 1.02 Kg/cm²

= 0.1 mpa

= 14.5 lbf/in² หรือ PSI