

ดอ์รตเอนด์

IIUU Single




IIUU Twin



แบบเปลือย



Spec.



MATERIAL SPECIFICATION :

- Insulation :Polyamid66, -50°C +105°C
- Material : E-copper,Tinned

CORD-END เข้าสาย	สี(Single,Twin)	รหัส Single	ราคา Single	Dimention Single				รหัส เปลือย	ราคา เปลือย	Dimention เปลือย			รหัส Twin	ราคา Twin	Dimention Twin			
				A	B	C	D			A	C	D			A	B	C	D
0.5 mm ²	ส้ม	CL711	1.69	14	8	1.3	3.2	CL736	0.59	8	1	2.1	CL725	1.82	14.5	8	1.3	5
0.75 mm ²	ขาว	CL712	1.69	14	8	1.5	3.4	CL737	0.59	8	1.2	2.3	CL726	1.82	16.7	10	1.8	5.5
1 mm ²	เหลือง	CL713	1.69	14	8	1.7	3.6	CL738	0.59	8	1.4	2.5	CL727	1.89	17	10	2	5.5
1.5 mm ²	แดง	CL714	1.69	14	8	2	4.1	CL739	0.65	8	1.7	2.8						
1.5 mm ² (หางยาว 12 mm)	แดง	CL722	1.95	18	12	2	4.1	-	-				CL728	2.34	19.5	12	2.3	6.4
2.5 mm ²	น้ำเงิน	CL715	1.95	14	8	2.5	4.8	CL740	0.78	8	2.2	3.4	CL729	3.38	21.5	13	2.9	8
2.5 mm ² (หางยาว 12 mm)	น้ำเงิน	CL723	2.60	18	12	2.5	4.8	-	-				-	-				
2.5 mm ² (หางยาว 18 mm)	น้ำเงิน	CL721	2.60	24	18	2.5	4.8	-	-				-	-				
4 mm ²	เทา	CL716	3.77	17	10	3.2	5.5	CL741	1.43	10	2.8	4	CL730	4.68	23.1	12	3.8	8.8
6 mm ²	ดำ	CL717	4.29	20	12	3.9	7.0	CL742	2.08	10	3.5	4.7	CL731	5.40	26.1	14	4.9	9.5
10 mm ²	งาช้าง	CL718	5.72	28	18	4.9	8.4	-	-				-	-				
16 mm ²	เขียว	CL719	6.89	24	12	6.2	9.6	-	-				-	-				
25 mm ²	น้ำตาล	CL720	13.00	28	16	7.7	12	-	-				-	-				

ปลอกหุ้มหางปลา



สีแดง, สีเหลือง, สีดำ, สีเขียว,
สีน้ำเงิน, สีฟ้า, สีขาว,
สีเทา, สีน้ำตาล

เบอร์ 1.25-14 สักชั้นต่ำ 100 ตัว

สีขาว สีดำ สีเทา สีน้ำตาล สีน้ำเงิน สีฟ้า

Shinohawa	Shinohawa ราคา	Sazn	SAZN ราคา	ขนาดสาย	รหัสสินค้า		ราคาตั้ง	mm					
					สีน้ำตาล	สีเทา		สีน้ำตาล,สีเทา	D1	D2	D3	L1	L2
P-1.25	0.66	V 1-1.5	0.35	1.5	EC392	EC407	0.4	2.8	3.3	3.1	6	7	0.6
P-2	0.66	V 2-2.5	0.49	2.5	EC393	EC408	0.55	3.3	4.5	3.7	7	7	0.7
P-3.5	0.85	V 3.5-4	0.6	4	EC394	EC409	0.71	4.8	5.7	4.1	9	8	0.8
P-5.5	1.04	V 5.5-6	0.77	6	EC395	EC410	0.85	4.8	5.7	5.2	9	8	0.8
P-8	1.4	V 8-10	0.93	10	EC396	EC411	1.05	6.2	7.2	6.2	10	9	1.0
P-14	1.81	V 14-16	1.29	16	EC397	EC412	1.65	8.0	10	8.0	13	11	1.1
P-22	2.3	V 22-25	2.00	25	EC398	EC413	2.5	9.5	12	9.5	15	14	1.2
P-38	2.8	V 35-38	2.50	35-50	EC399	EC414	3.7	11.8	14.0	11.8	17	16	1.5
P-60	4.93	V 50-60	4.64	70	EC400	EC415	5.1	13.5	16.8	13.5	20	19	1.5
P-80	7.55	V 70-80	6.14	95-120	EC401	EC416	8	16.0	19.0	16.0	25	21.0	1.6
P-100	10.66	V 90-100	8.17	120-150	EC402	EC417	11	18	22	18	30	24	1.7
P-150	12.62	V -150	12.67	185	EC403	EC418	15	22	24.4	22	34	31	1.8
P-200	15.57	V -200	17.10	240	EC404	EC419	23	28	32	24	35	30	2.0
P-250	16.4	V -250	23.22	300	EC405	EC420	31	32	36	25	40	35.5	2.0
P-325	23	V -300	28.10	400	EC406	EC421	37	34.3	38	28.5	40	36.5	2.0

- Material : Soft P.V.C.
- Maximum service temp : 80°C
- For the insulation works of wire end terminal. Perfromong the work with a simple one-touch to tighten and seal against. dirt, moisture and water.

