

ฐานฟิวส์ และ ลูกฟิวส์ HRC



SAZN

หน่วย มม.



รุ่น	A	B	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N
HRC-32	34	11	54	11	0.77	44	5	7	15	68	26	49
HRC-63	53	21	85	13	0.8	71	5.3	10	23	105	37	65

ฐานฟิวส์



รหัส	รายการ	ราคา
FU901	ฐานฟิวส์ HRC-32	154
FU902	ฟิวส์ HRC-32 20A	46
FU903	ฟิวส์ HRC-32 25A	
FU904	ฟิวส์ HRC-32 32A	
FU905	ฐานฟิวส์ HRC-63	385
FU906	ฟิวส์ HRC-63 32A	116
FU907	ฟิวส์ HRC-63 40A	
FU908	ฟิวส์ HRC-63 50A	
FU909	ฟิวส์ HRC-63 63A	

Solar Connector



Model	Conductor size (mm ²)	Cable OD (φDmm)	รหัส	ราคา
SMC4	2.5-6 mm ²	φ 4.5 - φ 8.5	CN632	115

Model	Diameter (mm ²)	Length (CM)	รหัส	ราคา
SMC4-2Y	4 mm ²	30	CN635	600
SMC4-3Y			CN636	1,120

SMC4-2Y

- Rated current : 30A (2.5-6 mm²)
- Rated voltage : 1000v DC
- Test voltage : 6000V (50Hz, 1min)
- Contact material : Copper, Tin-plated
- Connecting system : Crimp connection
- Temperature range : -40°C - +125°C

SMC4-3Y