

สายไฟทนความร้อน

สายไฟทนความร้อนสีขาว 500° C



รหัส	สายไฟทนความร้อน(มม. ²)	อุณหภูมิไม่เกิน	ความหนา (มม.)	O.D. (มม.)	ด้านทาน (โอห์ม/กม.)	ราคา / เมตร
WR015	0.50	500° C	0.50	2.3±0.3	40.8	53
WR016	0.75		0.50	2.5±0.3	24.3	61
WR017	1.00		0.50	2.6±0.3	20.0	77
WR018	1.50		0.50	2.9±0.3	12.6	108
WR019	2.50		0.60	3.6±0.5	7.37	189

เป็นสายไฟทองแดงชุบตีบุกที่หุ้มด้วย MICA Heat-Resist Wiress


สายไฟทนความร้อนสีขาว 200° C

รหัส	สายไฟทนความร้อน (มม. ²)	อุณหภูมิไม่เกิน	ซิลิโคนหนา (มม.)	ใยไฟเบอร์หนา (มม.)	สายไฟ+ฉนวนโต (มม.)	ด้านทาน (โอห์ม/กม.)	น้ำหนัก (กก./กม.)	ราคา/ เมตรบาท
WR002	0.75	200° C	0.6	0.15	2.65	26.70	13.50	47
WR003	1.00		0.6	0.15	2.80	20.00	16.20	72
WR004	1.50		0.7	0.18	3.40	13.70	23.50	98
WR005	2.50		0.8	0.18	4.00	8.21	34.70	169
WR007	6.00		0.8	0.20	5.20	3.39	72.90	325


เป็นสายไฟทองแดงชุบตีบุก (Tin-Plate) ที่เคลือบหุ้มฉนวนยางซิลิโคน(Silicone Rubber) ด้วยแล้วพันห่อด้วยใยไฟเบอร์กลาส (Fiberglass Braid) เหมาะกับการใช้งานกับแรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน 600 โวลท์ และ อุณหภูมิ ไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส

ปลอกทนร้อนหนา, บาง

หนา



บาง



Thainame	ราคา(หนา)มีซิลิโคน	รูโนโต (มม)	หนา (มม.)	M/ม้วน	ทนแรงดัน (Volt)	ราคา(บาง)ไม่มีซิลิโคน
ปลอกทนร้อนหนา 2 W	18 (WR101)	2	0.45	200	4000	9.34 (WR125)
ปลอกทนร้อนหนา 4 W	41 (WR105)	4	0.50	100	4000	17.33 (WR126)
ปลอกทนร้อนหนา 6 W	48 (WR109)	6	0.80	100	4000	27 (WR127)
ปลอกทนร้อนหนา 8 W	-	8	0.80	50	4000	35 (WR128)
ปลอกทนร้อนหนา 10 W	95 (WR117)	10	1.10	50	4000	47 (WR129)
ปลอกทนร้อนหนา 20 W	-	20	2	50	4000	134 (WR130)

รุ่นบางทนอุณหภูมิได้ 200° C ทนแรงดันได้ 1500V

รุ่นหนาทนอุณหภูมิได้ 200° C ทนแรงดันได้ 4000V

*หมายเหตุ ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อเมตร