

เทอร์โมมิเตอร์สีขาวกลม , เหลี่ยม

-20°C ± 199°C



มีสายวัดอุณหภูมิให้

รหัส	รายการ	ราคา
TC090	กลม	200
TC095	เหลี่ยม	

เทอร์โมกลม



รหัส	เทอร์โมกลม	ราคา	Pcs/Box
TC074	150C° 2"x75 หลังx1/4"	950	4 Pcs
TC075	150C° 2.5"x75 ล่างx1/4"	1000	4 Pcs
TC076	300C° 3"x150 หลัง x 3/8"	1300	4 Pcs
TC077	300C° 3"x150 ล่าง x 3/8"	1700	4 Pcs
TC078	300C° 4"x150 หลัง x1/2"	1400	2 Pcs
TC079	300C° 4"x150 ล่าง x1/2"	1800	2 Pcs

เทอร์โมฟิวส์



รหัส	รายการ	ราคา
TC071	เทอร์โมฟิวส์ 45°C 5A	40
TC086	เทอร์โมฟิวส์ 50°C 5A	
TC072	เทอร์โมฟิวส์ 55°C 5A	
TC073	เทอร์โมฟิวส์ 75°C 5A	
TC087	เทอร์โมฟิวส์ 95°C 5A	
TC088	เทอร์โมฟิวส์ 105°C 5A	

การทำงาน

- ลักษณะเทอร์โมฟิวส์ จะมีสายไฟออกมา 2 เส้น โดยภายในเทอร์โมฟิวส์ จะเป็นหน้าคอนแทกซ์แบบ NC 1x2 AMP ซึ่งแตกต่างจากเทอร์โมสแตทซึ่งจะมีหน้าคอนแทกซ์แบบ NO
- โดยเมื่อความร้อนรอบตัวเทอร์โมฟิวส์ยังเกินค่าอุณหภูมิประจำตัวของมัน คอนแทก NC จะยังคงต่อกติดอยู่แต่เมื่ออุณหภูมิรอบตัวของมันร้อนจนเกินกว่าอุณหภูมิประจำตัวของมันแล้ว คอนแทก NC จะถูกกระตุ่นให้ขาดออกจากกันทำให้วงจรขาด

การใช้งาน

- การติดตั้งทำโดยการนำเอาเทอร์โมฟิวส์ไปติดแนบกับผิวงานของวัสดุที่ต้องการควบคุมความร้อน เช่น ฮีทซิงค์ (heat sink), ขดลวด stator ในมอเตอร์ (motor stator) หรือถ้าต้องการควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในตู้ control ก็สามารยัดติดกับพื้นตู้ได้
- การต่อไฟใช้งานกับอุปกรณ์อื่น ควรต่อผ่าน Relay/ Magnetic เพราะหน้าสัมผัสภายในเทอร์โมฟิวส์ ทนกระแสได้ 2 Amp เท่านั้น

หมายเหตุ ไม่ใช่ เทอร์มิสเตอร์ (Thermister)